yuwell

ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

7E-G1

CE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Fuente de alimentación	CA (100~240)V 50Hz/60Hz o CC 12V 5A
Potencia de entrada	150VA
Vacío máximo	(85 ± 5)kPa
Rango de regulación de vacío	De 20 kPa hasta el vacío máximo
Flujo de aire libre	(27 ± 4)l/min
Recipiente colector	1 frasco de policarbonato de 1000ml
Nivel de ruido	≤ 65 dB(A)
Dimensiones (aprox.)	480 mm (L) × 189 mm (An) × 285 mm (Al)
Vida útil estimada	5 años (excepto consumibles)
Clasificación de protección	IP21 (resistencia al agua/polvo)

DATOS DE EMBALAJE

CANT. (UDS/CAJA)	PESO BRUTO (KG)	PESO NETO (KG)	TAM. EMBALAJE (CM)
2	11.4	8.0	47.7 × 47× 37.5

COMPONENTES DE ASPIRACIÓN INCLUIDOS


Catéter de succión F8/F12


Tubo de succión de 2 metros


Fusible

Filtro


Bolsa recolectora (opcional)


Adaptador para toma de corriente del automóvil (opcional)


Soporte metálico (opcional)

DISEÑO COMPACTO Y TRANSPORTABLE

Estructura externa en plástico moderno, compatible con montaje en pared (soporte metálico Yuwell GJ-01). Construcción ligera, ideal para uso en emergencias y atención domiciliaria.

ALIMENTACIÓN DUAL PARA MAYOR FLEXIBILIDAD

Batería de litio recargable con hasta 60 minutos de autonomía. Incluye opción de conexión a toma del automóvil: ideal para uso en exteriores o ambulancias. Pantalla de estado de batería en tiempo real.

SISTEMA DE COLECCIÓN HIGIÉNICO Y EFICIENTE

Frasco de 1 litro en policarbonato resistente al calor y a impactos (sin cloro) + opción de bolsas desechables de 1L para cambio rápido. Minimiza mantenimientos de limpieza, reduce el riesgo de contaminación cruzada y esfuerzo del personal. Sistema de doble botella para uso continuo.

FUNCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD

Protección anti rebosamiento para evitar daños en la bomba. Bajo nivel de ruido 65 dB(A) (nivel operativo real aproximado: 52 dB) para mayor confort del paciente

CONTROLES DE PRECISIÓN Y ADAPTABILIDAD GLOBAL

Interruptor impermeable IP21, manómetro mejorado y perilla de ajuste de vacío para regulación precisa. Compatible con voltajes globales (100-240V), sin necesidad de adaptadores para uso internacional.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN


Transporte de emergencia


Atención domiciliaria


Clínicas rurales o móviles


Unidades de atención remota

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD
Manufacturing Address: No.1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang, Jiangsu Province, P.R.China
Tel: 86-0511-8690 0859 86-0511-8690 0860
E-mail: yuwellsales@yuyue.com.cn; sales@yuyue.com.cn
www.yuwell.com

Yuwell Global